

44 Legno, carbone di legna e lavori di legno

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) il legno in trucioli, in schegge, frantumato, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili (voce 1211);
 - b) i bambù o altre materie di natura legnosa utilizzate principalmente per lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, anche spaccati, segati per il lungo o tagliati in pezzi di lunghezza determinata (n. 1401);
 - c) il legno in trucioli, in schegge, macinato o polverizzato, delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia (voce 1404);
 - d) i carboni attivati (voce 3802);
 - e) gli oggetti della voce 4202;
 - f) i lavori del capitolo 46;
 - g) le calzature e loro parti, del capitolo 64;
 - h) gli oggetti del capitolo 66 (per esempio, ombrelli, bastoni e loro parti);
 - i) i lavori della voce 6808;
 - k) le minuterie di fantasia della voce 7117;
 - l) gli oggetti della sezione XVI o della sezione XVII (per esempio, pezzi meccanici, casse, custodie, cabine per macchine e lavori da carradore);
 - m) gli oggetti della sezione XVIII (per esempio, le casse e gabbie per apparecchi di orologeria e gli strumenti musicali e loro parti);
 - n) le parti di armi (voce 9305);
 - o) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio, mobili, lampade e apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
 - q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio, pipe e loro parti, bottoni, matite, monopiedi, bipiedi, treppiedi e articoli simili) esclusi i manici e montature, in legno, per oggetti della voce 9603;
 - r) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio, oggetti d'arte).
2. Ai sensi di questo capitolo per legno detto «addensato» si intende il legno massiccio o quello costituito da impiallacciatore, che ha subito un trattamento chimico o meccanico (per il legno costituito da impiallacciatore tale trattamento deve essere più spinto di quello strettamente necessario per assicurarne la coesione), di natura tale da provocare in esso un notevole aumento di densità o di durezza, nonché una maggiore resistenza agli sforzi meccanici e agli agenti chimici o un miglior comportamento ai fini elettrici.
3. Per l'applicazione delle voci da 4414 a 4421, gli articoli di pannelli di particelle o pannelli simili, di pannelli di fibre, di legno stratificato o di legno detto «addensato», sono assimilati ai corrispondenti oggetti di legno.
4. I prodotti delle voci 4410, 4411 o 4412 possono essere sottoposti a lavorazioni intese ad ottenere i profili ammessi per il legno della voce 4409, curvati, ondulati, perforati, tagliati o ottenuti in forme diverse dalla quadrata o rettangolare, oppure sottoposti a qualsiasi altra lavorazione, purché quest'ultima non conferisca agli stessi il carattere di oggetti compresi in altre voci.
5. La voce 4417 non comprende gli utensili in cui la lama, la parte tagliente, la superficie o ogni altra parte operante siano costituite da una delle materie menzionate nella nota 1 del capitolo 82.
6. Con riserva della precedente nota 1 e, salvo disposizioni contrarie il termine «legno» in una testata di voce di questo capitolo si applica ugualmente al bambù e alle altre materie di natura legnosa.

Note di sottovoci

1. Ai sensi della voce 4401.31, il termine «pellets di legno» designa i sottoprodotti, quali le schegge da taglio, la segatura o il legno sotto forma di placchette, provenienti dall'industria meccanica per la trasformazione del legno, dall'industria dei mobili o da altre attività per la trasformazione del legno, agglomerati sia per semplice pressione, sia con aggiunta di un legante avente tenore, in peso, non eccedente 3 %. I pellets sono di forma cilindrica il cui diametro e le lunghezze non eccedono 25 mm rispettivamente 100 mm.
2. Ai sensi della sottovoce 4401.32, l'espressione «mattonelle di legno» indica i sottoprodotti, quali schegge da taglio, la segatura o il legno sotto forma di placchette, provenienti dall'industria meccanica per la trasformazione del legno, dall'industria dei mobili o da altre attività per la trasformazione del legno, agglomerati sia per semplice pressione, sia con aggiunta di un legante, avente tenore, in peso, non eccedente 3 %. Queste mattonelle sono presentate in forma di unità cubi-

che, poliedriche o cilindriche e la dimensione minima della loro sezione trasversale eccede 25 mm.

3. Ai sensi della sottovoce 4407.13, l'abbreviazione «S-P-F» si riferisce al legno proveniente da popolazioni miste di peccio, pino e abete in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.
4. Ai sensi della sottovoce 4407.14, l'abbreviazione «Hem-fir» si riferisce al legno proveniente da popolazioni miste di tsuga e abete in cui la percentuale di ciascuna specie varia e non è nota.