

48 Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Note

1. Ai sensi di questo capitolo e salvo disposizioni contrarie, l'espressione «carta» contempla il cartone e la carta indipendentemente dal loro spessore o dal loro peso al m².
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) gli oggetti del capitolo 30;
 - b) i fogli per l'impressione a caldo, della voce 3212;
 - c) la carta profumata e la carta impregnata o spalmata di prodotti cosmetici (capitolo 33);
 - d) la carta e l'ovatta di cellulosa, impregnate, spalmate o ricoperte di sapone o di detergenti (voce 3401), o di creme, encaustici, lucidi o preparazioni simili (voce 3405);
 - e) la carta e i cartoni sensibilizzati delle voci da 3701 a 3704;
 - f) la carta impregnata di reattivi per diagnostica o da laboratorio (n. 3822);
 - g) le materie plastiche stratificate comportanti carta o cartone, i prodotti costituiti da uno strato di carta o di cartone, spalmato o ricoperto da uno strato di materia plastica quando lo spessore di quest'ultima eccede la metà dello spessore totale, e i lavori di tali materie diversi dai rivestimenti murali della voce 4814 (capitolo 39);
 - h) gli oggetti della voce 4202 (per esempio, articoli da viaggio);
 - i) gli oggetti del capitolo 46 (lavori di intreccio o da panierai);
 - k) i filati di carta e i manufatti tessili di filati di carta (sezione XI);
 - l) gli oggetti dei capitoli 64 o 65;
 - m) gli abrasivi applicati su carta o cartone (voce 6805) e la mica applicata su carta o cartone (voce 6814); viceversa, la carta e il cartone ricoperti di polvere di mica rientrano in questo capitolo;
 - n) i fogli e i nastri sottili di metallo su supporto di carta o di cartone (generalmente sezione XIV o XV);
 - o) gli oggetti della voce 9209;
 - p) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
 - q) gli oggetti del capitolo 96 (per esempio bottoni, assorbenti e tamponi igienici, pannolini e pannolini).
3. Con riserva delle disposizioni della nota 7, rientrano nelle voci da 4801 a 4805 la carta e il cartone che hanno subito, mediante calandratura o altrimenti, una lisciatura, satinatura, lucidatura, levigatura o altre operazioni simili di rifinitura o che presentano una falsa filigrana o una spianatura, nonché la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, colorati o marmorizzati in pasta (in modo diverso dal trattamento di superficie) con qualsiasi procedimento. Tuttavia salvo disposizioni contrarie della voce 4803, non rientrano nelle predette voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa che hanno subito un trattamento diverso.
4. In questo capitolo è considerata come «carta da giornali» la carta non patinata né spalmata, del tipo utilizzato per la stampa dei giornali in cui almeno 50 %, in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento meccanici o chimico-meccanici, non incollato o molto leggermente incollato, il cui indice di lisciatura misurato con l'apparecchio Parker Print Surf (1 MPa) su ognuna delle facce è superiore a 2,5 micrometri (micron), di un peso al m² compreso fra 40 g incluso e 65 g incluso, e presentati esclusivamente a) in strisce o in rotoli la cui larghezza eccede 28 cm o b) in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui almeno un lato eccede 28 cm e l'altro 15 cm, a foglio spiegato.
5. Ai sensi della voce 4802 i termini «carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici» e «carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati» si intendono la carta e il cartone fabbricati principalmente con pasta imbianchiti o con pasta ottenuta con procedimento meccanico o chimico-meccanico e che soddisfano a una delle seguenti condizioni:
 - A) Per la carta o il cartone di peso non eccedente 150 g per m²:
 - a) contenere 10 % o più di fibre ottenute con un procedimento meccanico o chimico-meccanico e
 - 1) avere un peso per m² non eccedente 80 g, o
 - 2) essere colorati in pasta;
 - b) contenere più di 8 % di ceneri e
 - 1) avere un peso per m² non eccedente 80 g, o
 - 2) essere colorati in pasta;
 - c) contenere più di 3 % di ceneri e avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più;
 - d) contenere più di 3 % ma non più di 8 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 % e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 KPa.m²/g;
 - e) contenere almeno 3 % di ceneri, avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più e un indice di resistenza alla rottura non eccedente 2,5 KPa.m²/g.
 - B) Per la carta o il cartone di peso eccedente 150 g per m²:

- a) essere colorati in pasta;
- b) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) di 60 % o più, e
 - 1) uno spessore non eccedente 225 micrometri (micron) o
 - 2) uno spessore superiore a 225 micrometri (micron) ma non eccedente 508 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 3 %;
- c) avere un indice di bianchezza (fattore di riflessione) inferiore a 60 %, uno spessore non eccedente 254 micrometri (micron) e un tenore di ceneri superiore a 8 %.

La voce 4802 non comprende, tuttavia, la carta da filtro e il cartone da filtro (compresa la carta per sacchetti da tè), la carta-feltro e il cartone-feltro.

6. In questo capitolo per «carta e cartone Kraft» si intendono la carta e il cartone in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda.
7. Salvo disposizioni contrarie dei testi delle voci, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa, suscettibili di rientrare in due o più voci da 4801 a 4811, sono da classificare in quella voce che fra le stesse, in ordine di numerazione, è posta per ultima nella nomenclatura.
8. Rientrano nelle voci da 4803 a 4809 unicamente, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e gli strati di fibre di cellulosa presentati in una delle seguenti forme:
 - a) in strisce o in rotoli la cui larghezza eccede 36 cm; o
 - b) in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui almeno un lato eccede 36 cm e l'altro eccede 15 cm, a foglio spiegato.
9. Per «carta da parati e rivestimenti murali simili», ai sensi della voce 4814, si intendono:
 - a) la carta presentata in rotoli, di larghezza uguale o superiore a 45 cm ma non eccedente 160 cm, atta alla decorazione delle pareti o dei soffitti:
 - 1) granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie (per esempio, con applicazione di borre di cimatura), anche spalmata o ricoperta di materia plastica trasparente di protezione;
 - 2) la cui superficie si presenta irregolare a causa dell'incorporazione di particelle di legno, di paglia, ecc.;
 - 3) spalmata o ricoperta sul diritto da uno strato di materia plastica granulata, gofrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata; oppure
 - 4) ricoperta sul diritto di materiali da intreccio, anche tessuti piatti o disposti parallelamente;
 - b) gli orli e le liste, di carta trattata come sopra, in rotoli, atti alla decorazione delle pareti o dei soffitti;
 - c) i rivestimenti murali di carta costituiti da più pannelli, in rotoli o in fogli, stampati in modo da formare, una volta applicati al muro, un paesaggio, un quadro o un motivo.

I lavori su supporto di carta o di cartone, utilizzabili tanto come copripavimento quanto come rivestimenti murali rientrano nella voce 4823.
10. La voce 4820 non comprende i fogli e le carte non riuniti, tagliati in forma, anche stampati, impressi a secco o perforati.
11. Rientrano segnatamente nella voce 4823 la carta e il cartone perforati per meccanismi Jacquard o simili e la carta-pizzo.
12. Eccettuati gli articoli delle voci 4814 o 4821, la carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa e i lavori di tali materie, che presentino diciture stampate o illustrazioni non aventi un carattere accessorio rispetto alla loro utilizzazione primaria, rientrano nel capitolo 49.

Note di sottovoci

1. Ai sensi delle voci 4804.11 e 4804.19 sono considerati come «carta e cartone per copertine, detti Kraftliner», la carta e il cartone apprettati o frizionati, presentati in rotoli, in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m² superiore a 115 g e con resistenza minima alla rottura (metodo Mullen) pari ai valori indicati nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, pari ai loro equivalenti interpolati o estrapolati linearmente.

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla rottura (Mullen) kPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

2. Ai sensi delle voci 4804.21 e 4804.29 è considerata come «carta Kraft per sacchi di grande capacità», la carta apprettata, presentata in rotoli, in cui almeno 80 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento chimico al solfato o alla soda, di peso per m² compreso tra 60 g inclusi e 115 g inclusi e rispondente indifferentemente all'una o all'altra delle seguenti condizioni:
- avere un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 3,7 kPa.m²/g e un allungamento superiore a 4,5 % di traverso e a 2 % nella direzione della macchina;
 - avere delle resistenze minime alla lacerazione e alla rottura per trazione corrispondenti a quelle indicate nella seguente tabella oppure, per ogni altro peso, ai loro equivalenti interpolati linearmente:

Grammatura g/m ²	Resistenza minima alla lacerazione mN		Resistenza minima alla rottura per trazione kN/m	
	direzione della macchina	direzione della mac- china, più di traverso	di traverso	direzione della mac- china, più di traverso
60	700	1510	1,9	6,0
70	830	1790	2,3	7,2
80	965	2070	2,8	8,3
100	1230	2635	3,7	10,6
115	1425	3060	4,4	12,3

3. Ai sensi della voce 4805.11 per «carta semichimica da ondulare» si intende la carta presentata in rotoli, di cui almeno 65 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre gregge di legno di alberi frondosi, ottenute tramite combinazione di un trattamento meccanico e uno chimico, e la cui resistenza alla compressione, misurata con il metodo CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minuti di condizionamento), eccede 1,8 newtons/g/m² con un'umidità relativa di 50 %, alla temperatura di 23 °C.
4. La voce 4805.12 comprende la carta, in rotoli, composta esclusivamente o principalmente di pasta di paglia ottenuta tramite combinazione di un trattamento meccanico e uno chimico, di un peso al m² uguale o superiore a 130 g la cui resistenza alla compressione misurata secondo il metodo CMT 30 (Corrugated Medium Test con 30 minuti di condizionamento) eccede 1,4 newtons/g/m² con un'umidità relativa di 50 %, alla temperatura di 23 °C.
5. Le voci 4805.24 e 4805.25 comprendono la carta e il cartone, composti esclusivamente o principalmente di pasta di carta o di cartone da riciclare (avanzi o rifiuti). Il «testliner» può ugualmente comportare in superficie uno strato di carta che è tinta o composta di pasta non riciclata imbianchita o greggia. Questi prodotti hanno un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 2 KPa.m²/g.
6. Ai sensi della voce 4805.30 per «carta al solfito per imballaggio» si intende la carta frizionata in cui più del 40 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico al bisolfito, con un tenore di ceneri non eccedente 8 % e un indice Mullen di rottura uguale o superiore a 1,47 kPa.m²/g.
7. Ai sensi della voce 4810.22 per «carta patinata leggera, detta L.W.C.» si intende la carta patinata sui due lati, di peso totale per m² non eccedente 72 g, in cui il peso della patina non eccede 15 g/m² per faccia, su un supporto in cui almeno 50 % in peso della massa fibrosa è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento meccanico.